



## HUSQVARNA 330i

Für Schreiner, Platzwarte, Gärtner und andere anspruchsvolle Nutzer. Werkzeuglos, leicht und äusserst benutzerfreundlich, mit jedem BLi-Akku einsetzbar.



### Geringer Wartungsaufwand.

Kein Benzin nachfüllen, wartungsarm und ein elektronisch gesteuertes Antriebssystem - all das reduziert Ausfallzeiten und senkt die Wartungskosten.



### Trägheitsausgelöste Kettenbremse

Wirkungsvolle, trägheitsausgelöste Kettenbremse.

### SavE™-Modus

Wählen Sie den SavE™-Modus für optimale Laufzeit.

### Schalten Sie um auf unterbrechungsfreies Arbeiten

Unser Akku-Zubehör gönnt Ihnen keine Pause. Damit Sie Arbeiten so schnell und effizient wie möglich erledigen können.



## MERKMALE

- SavE™-Modus für optimale Laufzeit
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit
- Low maintenance and less downtime
- Gear up for nonstop operation
- Fast, smooth cutting
- Leicht zu öffnender Flip-Up Tankdeckel
- High power equally to petrol performance
- Intern entwickelter bürstenloser Motor sorgt für durchgängig hohes Drehmoment.
- Ermöglicht es Ihnen, schnell den Akku zwischen den verschiedenen Geräten zu wechseln und weiterzuarbeiten.
- Werkzeugloser Kettenspanner
- Intuitives Tastenfeld für einfachste Bedienung

Technische Spezifikationen	
<b>BATTERY</b>	
Bezeichnung Akku-Ladegerät	--
Akkubezeichnung	--
Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Spannung Akku/Batterie	36 V
<b>LEISTUNGSFÄHIGKEIT</b>	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	15 m/s
<b>DIMENSIONS</b>	
Artikel Bruttogewicht	4162 g
Artikel Nettogewicht	3350 g
Schwertlänge (Zoll)	12"
Gewicht ohne Akku/Batterie, ohne Schneidausrüstung	2.7 kg
<b>ENGINE</b>	
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
<b>EQUIPMENT</b>	
Kettensägen Untergruppe	Part time use chainsaws
Teilung	3/8", .325" mini
Kupplungsglocke	Stern 6
<b>LUBRICANTS</b>	
Ölpumpe	Automatisch
Volumen Öltank	0.2 l
Kraftstoff	Batterie
<b>MATERIALS</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	5 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	73 g
Plastic total	73 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackungshöhe	269 mm
Verpackungslänge	472 mm
Verpackungsvolumen	31.996 dm <sup>3</sup>
Verpackungsbreite	252 mm
Menge im Masterpack	1
<b>SOUND AND NOISE</b>	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	106 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	104 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	93 dB(A)
<b>VIBRATIONS</b>	
Tägliche Vibration (Aeqv)	4.8 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	2.4 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	2 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	2.2 m/s <sup>2</sup>
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	2.4 m/s <sup>2</sup>