

## Rasenmäher

# HUSQVARNA LC 140SP

LC 140SP ist ein einfach zu bedienender Rasenmäher mit Radantrieb, geeignet für kleinere Rasenflächen. Er ist mit einem robusten Stahlschneidwerk, einem zuverlässigen und leicht zu startenden Husqvarna-Motor ausgestattet und bietet eine hervorragende Mäh- und Auffangleistung. Der Soft-Grip-Griff, der klappbare Lenker, die zentrale Schnitthöheneinstellung und die kugelgelagerten Räder sorgen für ein ergonomisches und komfortables Mähen.

- ⚙️ Antriebssystem
- 📍 Mähsystem
- Schnitthöhenverstellung
- Schnittbreite

**Antrieb, 1 Gang**  
**Sammeln / Heckauswurf**  
**Zentral**  
**40 cm**

**460.00 CHF**

inkl. MWST



## MERKMALE

Möchten Sie mehr erfahren? Erfahren Sie mehr über das Produkt, seine Bauweise und Funktionen.



### Ergonomische Lenkstange

Der ergonomische Winkel der Lenkstange erleichtert zusammen mit den leicht erreichbaren Bügelarmen die Bedienung.



### Griff an der Vorderseite zum einfachen Anheben.

Griff an der Vorderseite zum einfachen Transport im Auto, die Treppe hoch oder zur Einlagerung.

### Zentrale Höhenverstellung

Schnelle und einfache Einstellung der Schnitthöhe. Mit nur einem Hebel kann die Höhe verstellt werden.



### Klappbarer Holm

Für einen einfachen Transport und bequeme Lagerung.

## Technische Daten



### Motor

Motorname	<b>HS 123A</b>
Hubraum	<b>123 cm<sup>3</sup></b>
Nettoleistung bei U/min	<b>1.95 kW</b>
Nettoleistung bei U/min	<b>3000 U/min</b>
Motorschmierung	<b>Schleuderschmierung</b>
Motorkühlung	<b>Luft</b>
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	<b>922.38 g/kWh [1]</b>
Volumen Kraftstofftank	<b>0.9 l</b>



### Fahrssystem

Antriebssystem	<b>Antrieb, 1 Gang</b>
Antriebsräder	<b>Hinterradantrieb</b>
Vorwärtsgeschwindigkeit, Min. – Max.	<b>0 km/h-4</b>



### Abmessungen

Radgröße, vorne/hinten Front	<b>152 mm</b>
------------------------------	---------------



### Mähdeck

Mähsystem	
BioClip®-Kit	
BioClip®-Mulcheinsatz	
Schnittbreite	
Schnitthöhenstufen	
Schnitt Höhenverstellung	
Schnitthöhe, Min. -- Max.	



### Beim Kauf inbegriffen

Art des Grasfangkorbes	
Volumen Grasfangbox	
Typ des Führungsholmes	
Komfortgriff	
Höhenverstellbarer Griff	
Seitlich verstellbarer Griff	
Rad Kugellagerung vorne / hinten	
Wasserschlauchanschluss	
Messerkupplung (BBC)	
Gashebel	
Kugelgelagerte Räder	
BioClip®-Kit	
BioClip®-Mulcheinsatz	

<b>Sammeln / Heckauswurf</b>
<b>Als Zubehör nicht erhältlich (NICHT ERHÄLTlich)</b>
<b>Not included</b>
<b>40 cm</b>
<b>10</b>
<b>Zentral</b>
<b>25-75 mm</b>

<b>Fabric with dust blocker</b>
<b>50 l</b>
<b>Ergonomisch</b>
<b>Ja</b>
<b>2 Stufen</b>
<b>Nein</b>
<b>Yes/Yes</b>
<b>Nein</b>
<b>Nein</b>
<b>Nein</b>
<b>Ja</b>
<b>Als Zubehör nicht erhältlich (NICHT ERHÄLTlich)</b>
<b>Not included</b>



### Material

Mähwerkmaterial	<b>Stahl</b>
-----------------	--------------

Radgröße, vorne/hinten Rear	<b>203 mm</b>	Felgen, Material	<b>Plastik</b>
Radstand	<b>55.5 cm</b>		
Gewicht	<b>26.8 kg</b>		

### Lautstärke

Schalldruck am Ohr des Bedieners	<b>81 dB(A)</b>
Gemessener Schallleistungspegel	<b>93 dB(A)</b>
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	<b>95 dB(A)</b>

### Vibration

Vibrationen am Führungsholm Handlebar	<b>7.6 m/s<sup>2</sup></b>
---------------------------------------	----------------------------

[1] Diese CO<sub>2</sub>-Messung ergibt sich aus der Prüfung eines (Stamm-)Motors, der für den Motortyp (die Motorenfamilie) repräsentativ ist, unter Laborbedingungen über einen festgelegten Prüfzyklus und impliziert keine Garantie für die Leistung eines bestimmten Motors.