

## Motorsägen

# HUSQVARNA 592 XP® G

**verfügbar ab  
Herbst 2021**

Die Husqvarna 592 XP G wurde für Forst- und Baumpflegearbeiter entwickelt, die eine robuste und langlebige Kettensäge suchen, die sich auch unter schwierigen Bedingungen leicht manövrieren und warten lässt. Mit AutoTune 3.0 startet diese Kettensäge leicht und läuft unter allen Bedingungen optimal. Der leistungsstarke X-Torq-Motor in Kombination mit den X-Cut C85/C83-Ketten bietet eine hervorragende Schnittleistung. Ausgestattet mit X-Tough™-Schiene, erhältlich von 20" bis 36".



Hubraum	<b>92.7 cm<sup>3</sup></b>
⚡ Ausgangsleistung	<b>5.6 kW</b>
● Schienenlänge	<b>600 mm</b>
● Schwertlänge (Zoll)	<b>24 in</b>

## MERKMALE

Möchten Sie mehr erfahren? Erfahren Sie mehr über das Produkt, seine Bauweise und Funktionen.



### Beste Schnittleistung der Klasse

Die Schnittleistung ist das Ergebnis der Kombination aus dem extrem leistungsstarken X-Torq® Motor und der rasiermesserscharfen X-CUT™ Kette, und das Endergebnis ist ein beispielloses Maß an Produktivität.



### Klassenbester im Leistungsgewicht

Im Vergleich zu Mitbewerbermodellen in der gleichen Hubraumklasse bietet die neue 592 XP® eine unschlagbare Kombination aus geringem Gewicht und hoher Leistungsabgabe.

### Easy starts and vital reliability

The starting procedure is simplified and only one starting procedure is required no matter the conditions, or the temperature of the engine, which further improves the reliability. Additionally, it's equipped with a heavy-duty air filter with rubber sealing and a robust crankcase that handles bars of up to 36".



### Beheizte Griffe sorgen für Produktivität

Hält Ihre Hände warm für mehr Komfort und Produktivität. Die Aufrechterhaltung der Manövrierbarkeit und Kontrolle auf höchstem Niveau erhöht auch die Sicherheit.



- Service connector
- Always optimized
- Optional integriert Konnektivität
- Ein besserer Spanauswurf verhindert Verstopfungen
- Lightweight muffler
- Retained bar nuts
- hochklappbare Tankdeckel

- Equipped with state-of-the-art filtration system
- Air Injection™ filtert 98% des eingehenden Staubs
- Verlustsichere Schrauben
- Hohe Beschleunigung
- Felling sight to last a lifetime
- Visible fuel level
- X-TORQ® Motor

## Technische Daten

### Motor

Hubraum	<b>92.7 cm<sup>3</sup></b>
Ausgangsleistung	<b>5.6 kW</b>
Drehzahl bei max. Leistung	<b>9600 U/min</b>
Leerlaufdrehzahl	<b>2800 U/min</b>
Drehmoment, max.	<b>5.87 Nm</b>
Kraftstoffverbrauch	<b>462 g/kWh</b>
Abgasemissionen (CO <sub>2</sub> EU V)	<b>736 g/kWh [1]</b>

### Abmessungen

Verpackung (Länge)	<b>572 mm</b>
Verpackung (Breite)	<b>446 mm</b>
Verpackung (Höhe)	<b>342 mm</b>

### Geräuschpegel

Schallleistungspegel, LWA	<b>119 dB(A)</b>
Schallleistungspegel, gemessen	<b>118 dB(A)</b>
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	<b>112 dB(A)</b>

[1] Diese CO<sub>2</sub>-Messung ergibt sich aus der Prüfung eines (Stamm-)Motors, der für den Motortyp (die Motorenfamilie) repräsentativ ist, unter Laborbedingungen über einen festgelegten Prüfzyklus und impliziert keine Garantie für die Leistung eines bestimmten Motors.

### Beim Kauf inbegriffen

Schienenlänge	<b>600 mm</b>
Empfohlene Schwertlänge min	<b>45 cm</b>
Empfohlene Schwertlänge max	<b>90 cm</b>
Empfohlene Schwertlänge min (Zoll)	<b>18 in</b>
Empfohlene Schwertlänge max (Zoll)	<b>36 in</b>

### Schmierstoff

Schmierstofftyp	<b>Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis 0.42 l</b>
Öltank	

### Vibration

Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	<b>6.6 m/s<sup>2</sup></b>
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	<b>5.3 m/s<sup>2</sup></b>