




## Husqvarna 450 Mark II

Leistungsstarke Allround-Kettensäge mit professionellen Eigenschaften. Ideal für den landwirtschaftlichen Bereich sowie für gelegentliche Arbeitseinsätze. Ausgerüstet mit X-Torq® Motor, welcher ein hohes Drehmoment über einen breiten Drehzahlbereich bietet und sich durch bis zu 20% niedrigeren Kraftstoffverbrauch sowie 75% geringere Schadstoffemissionen auszeichnet. Kraftstoffpumpe, Smart Start® sowie automatischer Start-/Stoppschalter zum Vereinfachen des Startvorgangs. LowVib®, Air Injection™, seitliche Kettenspannvorrichtung, Luftfilter- und Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss sowie Kraftstofftank mit Füllstandskontrolle sind weitere Merkmale dieser Säge.



### Luftfilter mit Schnellverschluss

Einfaches, werkzeugloses wechseln des Luftfilters dank Schnellverschluss.



### X-Torq®

Der X-Torq® Motor sorgt für hohes Drehmoment über einen breiteren Drehzahlbereich und erzeugt 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 75% geringere Schadstoffemissionen.

### Air Injection™

Air Injection™ ist ein Zentrifugal-Reinigungssystem das für längere Einsatzzeiten zwischen den Filterreinigungen und für weniger Verschleiss sorgt.



### Flip-Up Tankdeckel

Der Flip-Up Tankdeckel lässt sich beim Tanken einfach öffnen und schliessen.



## MERKMALE

- Air Injection™ für längere Einsatzzeiten
- X-Torq® Motor für mehr Leistung, niedrigeren Kraftstoffverbrauch und geringere Schadstoffemissionen
- Luftfilter mit Schnellverschluss
- Einfaches Tanken mit Flip-Up Tankdeckel
- Ergonomischer hinterer Komfortgriff
- Fällmarkierung für höhere Präzision
- Schnellverschluss an der Zylinderabdeckung
- Dreiteilige Kurbelwelle für maximale Verschleissfestigkeit
- LowVib® reduziert Vibrationen
- Füllstandkontrolle dank transparentem Kraftstofftank
- Kraftstoffpumpe erleichtert den Startvorgang
- Trägheitsausgelöste Kettenbremse für gesteigerte Sicherheit
- Einfach zu Starten dank automatischem Start-/Stoppschalter
- Einfach zu starten dank Kraftstoffpumpe und automatischem Choke-/Stoppschalter

### PXM\_TechnicalSpecifications

<b>LEISTUNGSFÄHIGKEIT</b>	
Kettengeschwindigkeit bei 133% der maximalen Motorleistungsdrehzahl	23 m/s
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	17.3 m/s
Geschwindigkeit Kupplungszuschaltung	4300 U/min
Leerlaufdrehzahl	2700 U/min
Zündmodulabstand	0.3 mm
Arbeitsdrehzahl	9000 U/min
Leistung	2.4 kW
Drehmoment, max.	2.6 Nm
Drehmoment, max. at rpm	7200 U/min
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	
Zertifiziert nach Maschinendirektive 2006/42/EC Deklarations-Nr.	404/07/1206
<b>MASSE</b>	
Artikel Bruttogewicht	6820 g
Artikel Nettogewicht	6260 g
Schwertlänge (Zoll)	15 in
Schwertlänge	38 cm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	4.9 kg
<b>MOTOR</b>	
Vergaser	Zama C1M-EL37B
Zylinderbohrung	44 mm
Hubraum	50.2 cm <sup>3</sup>
Zylindertakt	33 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Motorenfamilie	MHVXS.0505AH
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Schwertbefestigung	HSM
Kettentyp	SP33G
Kettensägen Untergruppe	Part time use chainsaws
Gauge	1.3 mm
Griffart	Standard
Teilung	.325"
Source system	PAID
Kupplungsglocke	Stern 7
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Kraftstoffverbrauch	504 g/kWh
Kraftstoffverbrauch	1.15 kg/h
Volumen Kraftstofftank	0.45 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Kapazität der Ölpumpe Max	13 ml/min
Kapazität der Ölpumpe Min	13 ml/min
Ölpumpe	Fester Durchfluss
Volumen Öltank	0.26 l
Kraftstoff	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1570 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackungshöhe	250 mm
Verpackungslänge	470 mm
Verpackungsvolumen	39.95 dm <sup>3</sup>
Verpackungsbreite	340 mm

**PXM\_TechnicalSpecifications**

Menge im Masterpack	1
<b>EMISSIONSDATEN EPA</b>	
Motorenfamilie	MHVXS.0505AH
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	441.74 g/kWh
Abgasemissionen (CO FEL)	536 g/kWh
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	791 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	52.16 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	0.72 g/kWh
<b>EMISSIONSDATEN EU</b>	
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	437.75 g/kWh
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt)	742 g/kWh
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	742 g/kWh
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt)	48.47 g/kWh
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt)	0.65 g/kWh
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Schallpegel	103.5 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	115 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	113 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	104 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Tägliche Vibration (Aeqv)	4.9 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	3.3 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	3.7 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	3.1 m/s <sup>2</sup>
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	4.9 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte linker Griff	1.9 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswerte rechter Griff	2.6 m/s <sup>2</sup>