



## Husqvarna S 138i ohne Akku und Ladegerät

Ein zuverlässiger, leichter mit doppelten Akkus betriebener 2-in-1 Vertikutierer mit werkzeuglosem Messerwechsel. Die einfach zu justierende Messerhöhe in Kombination mit einem kraftvollen Motor entfernt zuverlässig Filz und Moos aus dem Rasen. 37,5 cm Arbeitsbreite. Die kompakte Bauweise und der zusammenklappbare Holm erleichtern den Transport und die Aufbewahrung.



### Leicht faltbarer Lenker

Leicht zusammenklappbarer Griff für einfachen Transport und minimalen Platzbedarf beim Verstauen und Lagern.



### Ergonomischer Lenker

Der ergonomische Winkel der Lenkstange erleichtert zusammen mit den leicht erreichbaren Bügelarmen die Bedienung.

### Intuitive Tastatur

Die Bedienung über das Bedienfeld ist sehr einfach. Alle Informationen, die Sie brauchen, an einem Ort.



### Zentrale Arbeitshöhenverstellung

Schnelle und einfache Einstellung der Arbeitshöhe. Ein Hebel für die Einstellung des gesamten Mähdecks.



## MERKMALE

- Intuitive Tastatur für einfache Bedienung
- Ergonomischer Lenker
- Leicht faltbarer Lenker zum leichteren Transport und zur Aufbewahrung
- Zentrale Arbeitshöhenverstellung
- SavE™-Modus für optimale Laufzeit
- 2-in-1-Schalter zwischen Moosrechen und Vertikutierwelle.
- Staubschutzbeutel

### Technische Spezifikationen

<b>AKKU</b>	
Kapazität Akku/Batterie	0 Ah
Akku-Ladegerät	--
Akku	--
Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Spannung Akku/Batterie	36 V
Anzahl Akkus empfohlen	0
<b>KAPAZITÄT</b>	
Nettoleistung bei U/min	6000 U/min
Nettoleistung bei U/min	0.9 kW
Leistung	0.9 kW
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht	28000 g
Artikel Nettogewicht	22320 g
Fassungsvermögen	45 l
Gewicht	19.5 kg
Radgrösse, vorne/hinten Front	170 mm
Radgrösse, vorne/hinten Rear	150 mm
Arbeitstiefe	-0.8 cm
Arbeitsbreite	37.5 cm
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Messer	Delta blades & spring tines
Art des Grasfangkorbes	Gewebe mit Staubfang
Mähsystem	Dethatching
Klappbarer Griff	Ja
Klappbarer Führungsholm	Ja
Typ des Führungsholmes	Ergonomisch
Komfortgriff	Ja
Technical Platform	Scarifier 38
Arbeitstiefeneinstellung	Drehknopf
<b>SCHMIERMITTEL</b>	
Kraftstoff	Batterie
<b>MATERIALIEN</b>	
Mähwerkmaterial	ABS Kunststoff
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	40 g
Paper + Cardboard total	3860 g
PE total	25 g
PET total	0 g
Plastic foil	25 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	25 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Plastik
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	91 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	89.2 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	75.3 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Vibrationen am Führungsholm Handlebar	5.4 m/s <sup>2</sup>
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackungshöhe	465 mm
Verpackungslänge	660 mm
Verpackungsbreite	580 mm
Verpackungsvolumen	178 dm <sup>3</sup>
Menge im Masterpack	1