



HUSQVARNA R 420TsX AWD

Dieser kompakte, leistungsstarke Rider mit Servolenkung ist ideal für grosse, enge und hügelige Flächen. Der Anbauteilrahmen mit Schnellverschluss ermöglicht es Ihnen, Anbaugeräte schnell und werkzeuglos zu wechseln.



HMI Display

Das intuitive Display kommuniziert mit dem Fahrer durch visuelle Symbole und Warntöne, unterstützt die Handhabung und liefert Echtzeitdaten und Warnungen.



XChange

Mit der einzigartigen Schnellkopplung wechseln Sie Ihr Zubehör schnell, einfach und ganz ohne Werkzeug. So sind Sie im Nu für die nächste Aufgabe bereit.

XChange

Mit der einzigartigen Schnellkopplung wechseln Sie Ihr Zubehör schnell, einfach und ganz ohne Werkzeug. So sind Sie im Nu für die nächste Aufgabe bereit.



Service Position

Die Serviceposition des Mähdecks vereinfacht Reinigung und Wartung.



MERKMALE

- Einfacher und schneller Austausch von Anbaugeräten in nur einer Minute und ohne Werkzeug
- Einfacher und schneller Austausch von Anbaugeräten in nur einer Minute und ohne Werkzeug
- HMI-Anzeige für Echtzeit-Aktualisierungen des Status Ihres Fahrers
- Serviceposition für einfache Wartung des Decks
- Zwei LED-Leuchten für bessere Sichtbarkeit in der Nähe und auf der Fernbedienung.
- Mit der intelligenten Husqvarna Connect App haben Sie sofortigen Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Mit der App profitieren Sie von zusätzlichen Informationen, wie Laufzeitstatistiken, Ladezustand, sowie erforderliche Wartungs- und Service-Massnahmen.
- Professionelle OHV-Motoren von Kawasaki
- Sitz kann während des Fahrens verstellt werden
- Allradantrieb (AWD) für hervorragende Traktion
- Servolenkung für komfortablen Fahrspass
- Praktischer Träger für zusätzliche Ausrüstung
- Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
- Leicht zugängliche Bedienelemente sorgen für hohen Anwenderkomfort
- Komfortable und sichere Fahrerposition dank tiefem Schwerpunkt
- Aussenliegender Tankdeckel für einfaches auftanken
- Ölgekühltes Hydrauliksystem
- Lenkrad mit definierten Griffbereichen und Knauf
- Höhenverstellbares Lenkrad
- Aufklappbare Motorhaube erleichtert Servicearbeiten
- Alle Bedienelemente sind auf einem Panel zusammengefasst
- Pendelnde Hinterachse für maximale Traktion
- 12V Steckdose für Elektro-zubehör
- Höhenverstellbares Lenkrad
- Schwenkbare Führungsräder am Mähdeck
- Motor hinter dem Fahresitz ermöglicht einen guten Überblick über den Mähbereich.
- Leicht zugängliche Bedienelemente
- Schwebendes Mähdeck verhindert das Aufschürfen des Untergrundes
- Frontmontiertes Mähwerk für optimale Zugänglichkeit
- Füllstandkontrolle dank transparentem Kraftstofftank
- Robuste Stahlkonstruktion für lange Lebensdauer
- Hydraulischer Geräteheber für höchsten Bedienkomfort
- Pendelnde Hinterachse für maximale Traktion
- BioClip® Mulchfunktion für regelmässig gemähte Flächen
- Grosse, breite Reifen für gute Traktion
- Bequemer Komfortsitz mit hoher Rückenlehne
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank umfangreichem Zubehörangebot

Technische Spezifikationen

AKKU	
Kapazität Akku/Batterie	24 Ah
Akku-/Batteriehersteller	Global
Gewicht Akku/Batterie-Pack	7 kg
Akku-/Batterietyp	Blei / Säure
Spannung Akku/Batterie	12 V
Anzahl Akkus/Akku-Packs	1 St
ABMESSUNGEN	
Grundgerät, Höhe	117.8 cm
Grundgerät, Länge	206.6 cm
Grundgerät, Breite	96.4 cm
Bodenfreiheit	110 mm
Reifengrösse, vorne	200/65-8
Reifengrösse, hinten	200/65-8
Gewicht	316 kg
Radstand	95.8 cm
Artikel Bruttogewicht	385000 g
Artikel Nettogewicht	316000 g
Schnitthöhe, min-max max	75 mm
Schnitthöhe, min-max min	25 mm
Schnittbreite, min-max	122 cm
Schnittbreite, min-max	103 cm
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	325.2 kg
MOTOR	
Hubraum	726 cm ³
Zylinder	2
Elektrostart	Ja
Motorkühlung	Fan/Air
Motorschmierung	Druckschmierung
Motorname	FS Series V-Twin
Motorhersteller	Kawasaki
Motor/engine model	FS651V
Zündkerze	NGK BPR4ES
AUSSTATTUNG	
12V-Steckdose	Ja
Luftfiltertyp	Zwei-Komponenten
Allradantrieb (AWD)	Ja

Technische Spezifikationen

Messereinstellung	Elektromagnetische Kupplung
Messer	3 St
Consumer Product Type	Riders
Getränkehalter	Ja
Antriebssteuerung	Pedalgesteuert
Antriebssystem	All-wheel drive
Klappbarer Sitz	Ja
Frontscheinwerfer	Ja
Klappbare Armlehnen	Optional
Klappbare Armlehnen	Ja
Hydraulischer Geräteheber	Ja
Sitzhersteller	Milisco
HUS Garden Serie	400-serie
Serviceposition	Ja
Technical Platform	R 400-series
Radstand	95.8 cm
LUBRICANTS	
Motorschmierung	Druckschmierung
Kraftstoffverbrauch	349 g/kWh
Volumen Kraftstofftank	17 l
Kraftstoff	Benzin
LÄRMBELASTUNG	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	98 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	97 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	82 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationswert, Sitz	0.15 m/s ²
Vibrationswert, Lenkrad	2.67 m/s ²
EMISSIONSWERTE EU	
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	792 g/kWh
VERPACKUNGSINHALT	
Verpackungshöhe	1330 mm
Verpackungslänge	2310 mm
Verpackungsvolumen	3440.98 dm ³
Verpackungsvolumen	3.441 m ³
Verpackungsbreite	1120 mm
Menge im Masterpack	1